

Z1

5G CPE



- 支持4G、5G、有线多网同时接入
- 2.4G、5.8G双频超强WiFi
- 全铝外壳、IP66防水、高效散热
- Linux系统深度优化
- 四核CPU超强算力
- 支持本地数据存储处理
- 支持4xRJ45千兆网口、RS232/RS485接口



高速率



低时延



超强WiFi



边缘计算

重点应用行业



智能工厂



智慧交通



智慧医疗



智慧城市

高速视频监控



商超商铺



园区场馆




无人物流车



工业机器人



智慧路灯



Wedora设备管理云

业务中心站

技术规格

产品名称	5G NR CPE			
网络制式	4G/5G			
芯片方案	高通 IPQ40X9 高性能处理器	内存	512MB	
模 块	1个 5G 模块 (或 1个 4G 模块+1个 5G 模块)	存 储	8G EMMC	
接 口	前面板接口 (网口方案)	<ul style="list-style-type: none"> · 1个 RESET 按键 · 1个 WAN 接口 (10/100/1000Mbps 自适应) · 3个 LAN 接口 (10/100/1000Mbps 自适应) · 1个 USB2.0 接口 · 1个 RS232 接口、1个 RS485 接口 · 2个自弹式 SIM 卡 (单模双卡、双模双卡) · 1个 TF 卡 (板内) · 1个 2pin 电源 · 4个 (或 8个) 4G/5G 天线接口、4个 WiFi 天线接口、1个 GPS 天线接口 (预留) 		
环境功耗	工作电压	+9V~+24V DC	工作温度	-30~+75°C
	工作功耗	约 650mA@12V DC	储存温度	-40~+85°C
	相对湿度	<95% (无凝结)		
硬件规格	壳体尺寸	长×宽×高 213×213×51.5(mm)		

外观尺寸

