



**X1**

## 工业智能物联网关

- 强大的数据采集与处理能力
- 开放式系统架构设计
- 支持C和Python二次开发环境
- 兼容主流工业协议
- 支持Wedora云平台运维管理
- 支持3G/4G、NB-IoT、LoRa、WiFi、有线等多种通讯网络



边缘计算



接口丰富




设备联网



云端运维

### 重点应用行业



机床无线联网



机器人预测性维护



大型装备租赁监测维护



企业消防安设施监测

工业机器人



数控机床



AGV物流小车



暖通空调



压缩机



4G全网通

网络运营商

Wedora设备管理云

业务中心站

# X1 工业智能物联网关



## 技术规格

产品名称	X1 工业智能物联网关	
网络制式	4G	根据用户需求选用不同模块，可支持不同网络制式
接口	前面板接口	· 2 个天线接口 (SMA-K 母头) · 1 个 7 PIN 端子电源接口 · 2 个百兆网口 · 1 个 RESET 按键 · 1 个接地螺柱
	后面板接口	· 1 个 TF 卡接口 · 2 个 SIM 卡接口 · 2 个天线接口 (SMA-K 母头)
环境功耗	工作电压	+5V ~ +36V DC
	工作功耗	约 300mA@12V DC
	待机功耗	约 180mA@12V DC
	工作温度	-30~+70°C
	储存温度	-40~+85°C
	相对湿度	<95% (无凝结)
硬件规格	壳体尺寸	127×83×24 (长×宽×高 (mm))
	重量	285g

## 外观尺寸

